



شرکت های ارائه دهنده پارتیشن های مقاوم در برابر حریق

* اطلاعات ذیل، بنا بر مستندات ارائه شده به سازمان بوده و احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران می باشد، لازم بذکر است لیست تجهیزات ارائه شده نهائی نبوده و بعد از بررسی مستندات ارائه شده توسط شرکت ها قابل ارتقاء و افزایش میباشد.

* شرکت های تولیدی و بازرگانی موظف به ارائه کامل محصول با قطعات تائید شده هستند و در صورت تغییر قطعات می بایست مراتب را کتبا به سازمان ارائه و پس از اخذ تائیدیه قطعات و یراق آلات اقدام به جایگزینی آن نمایند.

* شرکت های تولیدی و بازرگانی و همچنین کارفرمایان جهت اخذ تائید نهایی موظف به تکمیل **گواهی اصالت کالا** پس از اجرای کامل درها می باشند که در سایت سازمان قابل دسترس می باشد.

* مطابق **بند ۳-۸-۱۱-۲-۱ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** (ویرایش ۱۳۹۵) در خصوص آزمایش و ارزیابی درهای آتش، تولیدکنندگان و تامین کنندگان درهای آتش باید از تغییر جزئیات مصالح و اجرا خارج از حوزه کاربرد گواهینامه فنی پرهیز نموده، در صورت تغییرات این چنینی، مدارک و مستندات فنی لازم برای همان جزئیات تهیه و ارائه گردد. در آتش باید به طور کامل و تماما پیش ساخته در محل نصب شود و بدون احتیاج به هرگونه دستکاری که مشخصات آنها را خدشه دار سازد، قابل نصب باشد.

* رعایت الزامات **بند ۳-۶-۴-۲ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** (ویرایش ۱۳۹۵) در خصوص شرایط عمومی درها الزامیست.

* میزان درجه بندی محافظت بازشوها در برابر حریق می بایست از **جدول ۳-۸-۱۱-۲ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** (ویرایش ۱۳۹۵) احصاء و مطابق با آن نسبت به انتخاب در مقاوم حریق اقدام گردد.

نوع مجموعه	درجه الزامی مقاومت در برابر آتش (ساعت)	حداقل مقاومت الزامی در یا کرکره آتش (ساعت)
دیوارهای مانع آتش با درجه الزامی مقاومت در برابر آتش بیش از یک ساعت؛	۴	۳
	۳	۳
	۲	۱.۵
	۱.۵	۱.۵
موانع آتش دارای درجه الزامی یک ساعت مقاومت در برابر آتش؛		
دیوارهای شفت ها، پلکان و رمپ های خروج و گذرگاه های خروج؛	۱	۱
	۱	۰/۷۵
سایر موانع آتش؛		
دیوارهای جداننده آتش؛		
دیوارهای کریدورها؛	۱	۰.۳۳ (۲۰ دقیقه)
	۰.۵	۰.۳۳ (۲۰ دقیقه)
سایر دیوارهای جاکننده آتش؛	۱	۰.۷۵ (۴۵ دقیقه)
دیوارهای خارجی؛	۳	۱.۵
	۲	۱.۵
	۱	۰.۷۵ (۴۵ دقیقه)



شرکت های ارائه دهنده پارتیشن های مقاوم در برابر حریق

دسته بندی محصول	لولا/ درزبند / دسته پانیک / دستگیره	بازشو	برند پروفیل	برند شیشه	جنس	میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت	
								شماره تماس	تاریخ اعتبار
E مقاوم در برابر حریق	FORSTER	ثابت/ تک لنگه / دو لنگه	FORSTER	SCHOTT pyran S	شیشه / فولاد/ استیل	۳۰-۱۲۰	WARINGTON-UL	SCHOTT	صدر توسعه قومس
EW مقاوم در برابر حریق - مقاوم در برابر سرقت								FORSTER	
EI مقاوم در برابر حریق - مقاوم در برابر صدا - مقاوم در برابر سرقت								۰۲۱-۸۸۵۴۸۱۰۹	
								۱۳۹۹/۰۵/۲۳	
دسته بندی محصول	لولا/ درزبند / دسته پانیک / دستگیره	بازشو	برند پروفیل	برند شیشه	جنس	میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت	
سیستم دیوار خشک جداکننده W۱۱۱ / یک لایه	-	-	-	-	پانل گچی روکش دار	۶۰	BHRC	کناف ایران	
سیستم دیوار خشک جداکننده W۱۱۲ / دو لایه						۱۲۰		۰۲۱-۸۸۲۰۱۴۲۲	شماره تماس
								۱۳۹۸/۱۲/۰۵	تاریخ اعتبار